



MACCHINE SPECIALI SRL

Via Remo Brambilla n. 2  
20863 Concorezzo (MB)  
Milano - Italy  
Tel. ++ 39 039 6040490  
Fax ++ 39 039 6049961  
E-mail: [macchinespeciali@macchinespeciali.it](mailto:macchinespeciali@macchinespeciali.it)  
Internet: <http://www.macchinespeciali.it>

rif. 3.0500.3



## ДВОЙНОЙ ПРОДОЛЬНЫЙ ОБМОТЧИК "NLE 2X500/330"

### ГАММА ПРОДУКТОВ

Продольная обмотка в линии экструзии:

- АЛЮМИНИЕМ,  
ПОЛИЭСТЕРОМ,  
P.P. и P.E. разл.  
видов

- ТОЛЩИНЫ:  
12 - 40 микрон

- ШИРИНА:  
12 - 40 мм.



### РАЗМЕРЫ

Катушки или  
диски:

- диаметр макс. 500 мм.
- ширина макс. 330 мм.
- Отв. 3" (76)

Возможность замены  
конца ленты без  
останова машины

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- СКОРОСТЬ ОТДАЧИ: МАКС. 300 м/мин.
- ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ ПОСРЕДСТВОМ УСТРОЙСТВА НАКОПЛЕНИЯ ПРОДУКТА, С РЕГУЛЯТОРОМ ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ.
- НАТЯЖЕНИЕ НА ПРОДУКТЕ: МАКС. 0.5-5 даН (0.5 - 5 кг).
- ФИКСАЦИЯ РУЛОНА СО ШПИНДЕЛЕМ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ РАСШИРЕНИЕМ И БЫСТРОЙ РАЗГРУЗКОЙ.
- СИГНАЛИЗАЦИЯ КОНЦА РУЛОНА.
- СИГНАЛИЗАЦИЯ ОБРЫВА ЛЕНТЫ.
- ЭЛЕКТРОННАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РАБОЧЕЙ ТЯГИ, КОТОРАЯ МОЖЕТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ ТАКЖЕ НА ЛИНИИ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ.
- СЕРВОДИАМЕТР ПОСТОЯННОЙ ТЯГИ ОТ ПОЛНОЙ ДО ПУСТОЙ КАТУШКИ, СО СЧИТЫВАНИЕМ НА ЗАГРУЗОЧНОЙ ЯЧЕЙКЕ.
- УСТАНОВКА И УПРАВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРАМИ С ПОМОЩЬЮ МИКРОПРОЦЕССОРА.
- СТОП/СТАР, ПРИСОЕДИНЯЕМЫЕ К ЛИНИИ.