



MACCHINE SPECIALI SRL

Via Remo Brambilla n. 2
20863 Concorezzo (MB)
Milano - Italy
Tel. + 39 039 6040490
Fax + 39 039 6049961
E-mail: macchinepeciali@macchinepeciali.it
Internet: <http://www.macchinepeciali.it>

rif. 4.0290.1



DESBOBINADOR A DETORSION modelo "SV 4x290" BACK TWIST"

DESCRIPCIÓN DEL DESBOBINADOR A DETORSION VARIABLE

Sobre una estructura portante vienen montados los ejes en voladizo, donde situamos las bobinas con el eje en posición horizontal.

Los ejes están todos conectados cinematicamente entre ellos por una correa.

El motor sera sincronizado digitalmente con la maquina cableadora.

Los flyers, frenados neumáticamente, garantizaran un tiro constante de bobina llena a bobina vacía, gracias al control de presión digital garantizado a través de las válvulas proporcionales.

La regulación del tiro sobre el producto será posible variarla individualmente para cada posición de devanado. Un cuadro eléctrico dispondrá de todos los componentes de control, potencia y sincronizaciones del devanador con la maquina sobre la que tenga que ser conectado.



CARACTERISTICAS TECNICAS

- N° 4 BOBINAS DE ALIMENTACION A DETORSION VARIABLE + / - 50%.
- DIMENSION BOBINAS Ø 290 mm.
- PESO BOBINA max. 22Kg.
- VELOCIDAD max. 1500 BACK TWIST/minuto.
- REGULACION DEL TIRO SOBRE EL PRODUCTO POR MRDIO 4 VALVULAS PROPORCIONALES NEUMATICAS
- CAMPO DE FRENADO de 100 gramos (2N) a 2000 gramos (20N)