



MACCHINE SPECIALI SRL

Via Remo Brambilla n. 2
20863 Concorezzo (MB)
Milano - Italy
Tel. + 39 039 6040490
Fax + 39 039 6049961
E-mail: macchinespeciali@macchinespeciali.it
Internet: <http://www.macchinespeciali.it>

rif. 4.0290.1



SVOLGITORE A DETORSIONE "SV 4x290 BACK TWIST"

DESCRIZIONE DELLO SVOLGITORE A DETORSIONE VARIABILE

Su una struttura portante sono montati alberi a sbalzo, dove vengono montate le bobine in svolgimento, con asse in posizione orizzontale.

Gli alberi sono tutti collegati cinematicamente tra di loro da una cinghia.

Il motore sarà sincronizzato digitalmente alla macchina cordatrice.

I flyers, frenati pneumaticamente, garantiranno un tiro costante da bobina piena a bobina vuota, grazie al controllo di pressione digitale garantito da valvole proporzionali.

La regolazione del tiro sul prodotto sarà impostabile individualmente per ogni posizione di svolgimento. Un quadro elettrico conterrà tutti i componenti di controllo, potenza e sincronizzazione dello svolgitore con macchina a cui verrà collegato.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- N° 4 BOBINE IN SVOLGIMENTO A DETORSIONE VARIABILE + / - 50%.
- DIMENSIONE BOBINE Ø 290 mm.
- PESO BOBINE max. 22Kg.
- VELOCITA' max. 1500 BACK TWIST/minuto.
- REGOLAZIONE DEL TIRO SUL PRODOTTO TRAMITE 4 VALVOLE PROPORZIONALI PNEUMATICHE
- CAMPO DI FRENATURA da 100 grammi (2N) a 2000 grammi (20N)