MACCHINE SPECIALI SRL

rif. 4.0630.1



Via Remo Brambilla n. 2 20049 Concorezzo Milano Tel. ++ 39 039 6040490 Fax ++ 39 039 6049961

E-mail: macchinespeciali@macchinespeciali.it Internet: http://www.macchinespeciali.it



DOPPELTER TANGENTIALABLAUF "SV 2x630/300"

PRODUKTE

isolierte Draehte
flexible Cu-Leiter,
blank oder verzinnt, sowie PVC, PE, Silikon usw., isolierte Adern

EINSATZ

Einsatz hinter Doppel– und Einfachschlagmaschinen



SPULEN

630 DIN

600 DIN

400 DIN

Pneumatiche Pinolen mit elektrischer Sicherheitsverriegelung

Mitnahme der Spule mittels gummiertem Flansch





O Geschwindigkeit: 300 mt /min. bei einem Spulenkerndurchmesser von 250 mm.

O Zugspannung: die Zugspannung auf das Produkt kann auch waehrend des Be-

triebes im Bereich von 2.5 \div 25 N (von 0.250 \div 2.5 Kg), mittels einem speziellen pneu-

matischen Abtastsystem geregelt und mit hoechster Praezision konstant gehalten

werden

O Alarmanzeite: Bei offenen Schutztueren, nicht gespannte Pinolen, Taenzer oben