



MACCHINE SPECIALI SRL

ref. 4.0630.3

Via Remo Brambilla n. 2
20049 Concorezzo Milano
Tel. ++ 39 039 6040490
Fax ++ 39 039 6049961

E-mail: macchinespeciali@macchinespeciali.it
Internet: <http://www.macchinespeciali.it>



DESBOBINADOR "SV 800 CA 105" multihilo

PRODUCTOS

Multifilo de cobre

USO

PARA ALIMENTAR A

Doble Torsión
DTV 630 y 800
para la construcción de
cuerda concéntrica
compacta de 19 hilos



BOBINAS

800 DIN
630 DIN
560 DIN

Contrapunta
neumática con
seguridad
neumo eléctrica.

CALIBRE A.W.G.	DIAMETRO mm.	SECCION mmq
12	2.05300	3.309
13	1.82800	2.623
14	1.62800	2.080
15	1.45000	1.651
16	1.29100	1.309
17	1.15000	1.039
18	1.02400	0.823
19	0.91160	0.652
20	0.81180	0.517
21	0.72290	0.410
22	0.64380	0.325
23	0.57330	0.258
24	0.51060	0.205
25	0.45470	0.162
26	0.40490	0.129
27	0.36060	0.102
28	0.32110	0.081
29	0.28590	0.064
30	0.25460	0.051
31	0.22680	0.040
32	0.20190	0.032
33	0.18000	0.025
34	0.16010	0.020
35	0.14260	0.016
36	0.12700	0.013
37	0.11310	0.010
38	0.10070	0.008
39	0.08969	0.006
40	0.07987	0.005
41	0.06330	0.003
42	0.05000	0.002



CALIBRE A.W.G.	DIAMETRO mm.	SECCION mmq
1000	25.30	505.80
900	24.00	455.20
850	23.40	429.90
800	22.60	404.60
750	21.90	379.30
700	21.20	354.20
650	20.04	328.80
600	19.70	303.70
550	18.80	279.30
500	17.95	253.10
450	17.00	228.00
400	16.00	202.60
350	15.00	177.60
300	13.90	152.20
250	12.70	126.80
4/0	11.65	107.21
3/0	10.40	85.030
2/0	9.250	67.430
1/0	8.250	53.480
1	7.348	42.384
2	6.554	33.720
3	5.827	26.654
4	5.189	21.137
5	4.621	16.763
6	4.115	13.292
7	3.665	10.544
8	3.264	8.3620
9	2.906	6.6290
10	2.588	5.2580
11	2.305	4.1710

- VELOCIDAD: 120 mt/min. con bobina y tambor de 300 mm.
- TENSION SOBRE HILO : Sobre el producto regulable aunque con la máquina trabajando el tiro podrá ser variado de 0.5 a 25 N (de 0.500 a 2.5 Kg), un regulador neumático relieving garantizará la precisión de tiro sobre producto.
- ALARMAS: Protecciones abiertas, contrapunta abierta, bailarín alto, bailarín bajo y falta de aire. Freno de emergencia con motor auto freno